

Dal nostro laboratorio R&D nasce una nuova resina per vernice cataforetica che garantisce alta performance a un prezzo competitivo.

Non contiene particelle nano ceramiche



Prodotto venduto in taniche nere da 25 Kg, omologate per il trasporto in regime di ADR. Dosata in concentrazione pari a 100 g/L sul pronto uso, un fustino da 25 Kg permette la preparazione fino a 250 litri di vernice cataforetica pronto uso.



BRILLANTE A LUNGO:
mantiene la propria brillantezza e trasparenza senza ingiallire nel tempo

BUONA DISTRIBUZIONE SULL'OGGETTO:
la distensione del prodotto sulle superfici è decisamente migliore rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato

FACILE DA APPLICARE:
facilità di applicazione su superfici che normalmente presentano una certa difficoltà di lavorazione, quali superfici piatte ed estese

ESTREMAMENTE VERSATILE:
si adatta molto bene all'aggiunta di pigmenti o altri additivi, per esempio **L'ADDITIVO OPACIZZANTE** o la pasta coprente **NIVAL**

ESENTE DA DIFETTI:
prodotto non soggetta ai tipici difetti caratteristici delle vernici cataforetiche, quali bolle, puntinature, effetto a buccia d'arancia o iridescenza

TEST:

La qualità di questa resina è provata dal test di resistenza all'abrasione e da test climatici normati condotti in laboratorio su campioni trattati con la vernice cataforetica ottenuta con questo prodotto.



TEST	NORMA	DURATA (h)	ESITO	Note
TURBULA + QUADRETTATURA	ISO 23160 + ISO 2409	0,5	PASS	Nessuna alterazione significativa
SUDORE SINTETICO	NF S80 - 772	24	PASS	Non sono osservate bolle o decolorazioni dello strato di vernice
CALORE UMIDO	ISO 4611	96	PASS	Nessuna alterazione dei campioni